



Sites professionnels & logements collectifs



Jusqu'à 1,8 mètres de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Système de clôture élégante et robuste composé de lames composite (alliance de fibre naturelles de bois & du PVC) et de poteaux aluminium.
- Pose sur platine jusqu'à 1.30m de ht ou par scellement jusqu'à 1.80m de ht.
- **IMPORTANT** : ce système de clôture occultante ne peut être installé que dans les zones 1 et 2 (cf. carte des vents (NV65) - France - modifiée en 2009).
- La pose de kits d'occultation sur des panneaux de clôture représente une prise au vent supplémentaire qui risque de solliciter les poteaux de manière trop importante.
- Par conséquent il peut être nécessaire de renforcer les poteaux à l'aide d'un renfort de type jambe de force ou tout autre moyen.
- En tout état de cause l'installateur est responsable de la bonne tenue mécanique de la clôture après l'installation d'un kit d'occultation.

OPTIONS

Couleurs au choix

RAL
7016

RAL
7039

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lames 1800x150x21mm d'ép.



Pilier aluminium 80x80mm
L1880 ou L2100mm



Dalle de soubassement béton



Lisse haute & basse aluminium L1800mm



Tôle perforée 1800x272x2mm d'ép

