



Enroulement compact E.C



Enroulement non compact palettisable N.C.P



Tous types de sites



Jusqu'à 2 mètres de hauteur standard



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Ses atouts: souple, polyvalent et remaillable
- Utilisations conseillées: jardins, vergers, habitations, clôtures industrielles
- Préconisation pour la pose: poteaux Té plastifié vert longueur : hauteur grillage + 0,50 m, Poteaux Té plastifié blanc sur galva
- Accessoires: fils de tension, fils à lier ou agrafes, tendeurs

RAL 6005

RAL 9010

DIMENSIONS

Mailles de 50 mm – Diamètre 2,4 mm				*Mailles de 50 mm – Diamètre 2,7 mm			
Pictos défensifs sur une rive et abouts repliés sur l'autre. Rouleaux de 25 ml.				Pictos défensifs sur une rive et abouts repliés sur l'autre. Rouleaux de 25 ml.			
Hauteur / m	Poids théorique / kg	Nbre rlx/palette E.C.	Nbre rlx/palette N.C.P.	Hauteur / m	Poids théorique / kg	Nbre rlx/palette E.C.	Nbre rlx/palette N.C.P.
0,80	17,00	20 rlx	9 rlx	0,80	17,00	20 rlx	9 rlx
1,00	21,25	20 rlx	9 rlx	1,00	21,25	20 rlx	9 rlx
1,20	25,50	20 rlx	9 rlx	1,20	25,50	20 rlx	9 rlx
1,50	31,88	20 rlx	9 rlx	1,50	31,88	20 rlx	9 rlx
1,75	37,19	20 rlx	9 rlx	1,75	37,19	20 rlx	9 rlx
2,00	42,50	20 rlx	9 rlx	2,00	42,50	20 rlx	9 rlx

*Sur demande: blanc RAL 9010 (uniquement diamètre 2,7mm)