



! STOCKAGE : pour ne pas risquer la déformation des lattes, cornières et profils, stocker nos produits à plat et à l'abri du soleil.



Sites professionnels & logements collectifs



Jusqu'à 1,8 mètres de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Profils s'intégrant parfaitement dans les panneaux type 3D - maille 200x55mm Rapides à monter, faciles à placer Imputrescibles & sans entretien
- **IMPORTANT :** ce système d'occultation de clôture ne peut être installé que dans les zones 1 et 2 (cf. carte des vents (NV65) - France - modifiée en 2009.
- La pose de kits d'occultation sur des panneaux de clôture représente une prise au vent supplémentaire qui risque de solliciter les poteaux de manière trop importante.
- Par conséquent il peut être nécessaire de renforcer les poteaux à l'aide d'un renfort de type jambe de force ou tout autre moyen.
- En tout état de cause l'installateur est responsable de la bonne tenue mécanique de la clôture après l'installation d'un kit d'occultation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteurs & couleurs disponibles :
- 1230mm
- 1530mm
- 1730mm
- 1930mm

RAL
6005

RAL
7016

1/ MONTER 4 LATTES



2/GLISSER les CORNIÈRES



3/ REMPLIR et PLIER



4/ MONTER LES LATTES PLUS ÉTROITES ou AJUSTER



5/ CLIPSER



5/ CLIPSER



MADE IN FRANCE