



Sites professionnels &  
logements collectifs



Jusqu'à 1,8 mètres  
de hauteur



Acier galvanisé

## GÉNÉRALITÉS

- Profils s'intégrant parfaitement dans les panneaux type 3D - maille 200x55mm
- Rapides à monter, faciles à installer
- Imputrescibles, résistants aux UV et sans entretien
- **IMPORTANT** : ce système d'occultation de clôture ne peut être installé que dans les zones 1 et 2 (cf. carte des vents (NV65) - France - modifiée en 2009).
- La pose de kits d'occultation sur des panneaux de clôture représente une prise au vent supplémentaire qui risque de solliciter les poteaux de manière trop importante.
- Par conséquent il peut être nécessaire de renforcer les poteaux à l'aide d'un renfort de type jambe de force ou tout autre moyen.
- En tout état de cause l'installateur est responsable de la bonne tenue mécanique de la clôture après l'installation d'un kit d'occultation.
- **Composition du kit:**
- Lattes intermédiaires 49mm de large x 4mm d'ép. (x 43 pcs) Lattes d'extrémité 39mm de large x 4mm d'ép. (x 2 pcs) Réglettes de montage (x5 pcs)
- Profil haut de finition aluminium (x2 pcs)
- Traverse de renforts aluminium (x 4 ou 6 pcs selon hauteur)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteurs & couleurs disponibles :
- 1230mm
- 1530mm
- 1730mm

RAL  
7016