



Sites professionnels & logements collectifs



Jusqu'à 2,50 m de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Le vantail du portail est constitué en partie basse d'une poutre soudée sur un rail qui coulisse sur des chariots fixés au sol.
- Aucun rail au sol, ni aucune fondation béton dans la zone de passage ne sont nécessaires. La zone de passage reste donc libre lors de la pose. Livré sur platine prêt à la pose.

OPTIONS

- Trappe de visite sur portiques
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)



AUTRES RAL



DIMENSIONS

jusqu'à 2,00 m de hauteur (au-delà sur demande)	jusqu'à 7m de passage (non inclus)	de 7 à 8m de passage (inclus)	de 9 à 10m de passage (inclus)	de 11 à 12m de passage (inclus)
Poutre basse	120x60mm	180x80mm	200x100mm	200x100mm
Rail	94x87mm		120x100mm	143x136mm
Cadre	60x60mm	80x80mm	100x100mm	
Renforts	50x50mm	60x60mm	80x80mm	
Barreaux	25x25mm			
Portique de guidage	100x100mm			
Portique de réception	100x100mm			

ACCESSOIRES

- Serrure Locinox (cylindre européen), olives de guidage, visserie inox
- Plastification: haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur.

Au-delà de ces dimensions, consultez-nous pour étude.

* Tubes en acier galva zn // Rail diam. 20 mm en tôle pliée ép 3,5mm + Galets (x2) diam. 100 mm