

PORTAILS ET PORTILLONS

COULISSANT SUR RAIL





Sites professionnels & logements collectifs



Jusqu'à 2 mètres de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

Haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur

OPTIONS

- Trappe de visite sur portiques de guidage & réception
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)









DIMENSIONS

Hauteur standard: 1,50 m – 1,75 m – 2,00 m	Jusqu'à 6 mètres de passage (inclus)	De 7 à 8 mètres inclus
Poutre basse sur rail*	120 X 60 mm	120 X 60 mm
Cadre*	50 x 50 mm	60 X 60 mm
Barreaux*	25 X 25 mm	25 X 25 mm
Portiques de guidage sur platine*	80 x 80 mm	80 x 80 mm
Pilier de réception sur platine*	100 x 100 mm	100 X 100 mm

ACCESSOIRES

- Serrure à crochet (cylindre européen),
- Verrou de position ouverte (sur demande),
- Olives de guidage

Au-delà de ces dimensions, consultez-nous pour étude.

Tubes en acier galva zn. Rail diam. 20 mm en tôle pliée ép 3,5mm + Galets (x2) diam. 100 mm