



Sites professionnels & logements collectifs



Jusqu'à 2 mètres de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Portail coulissant sur rail manuel ou motorisé - scellé ou chevillé sur longrine béton.
- Haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur

OPTIONS

- Trappe de visite sur piliers
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)
- Rail et galets en V (sur demande)



DIMENSIONS

Jusqu'à 2m de hauteur	Jusqu'à 6 m de passage (inclus)	De 6 m à 10 m de passage (inclus)	De 10 m à 12 m (inclus)
Poutre basse sur rail	180 X 80	180 X 80	200 x 100
Cadre	60 x 60	80 X 80	100 X 100
Barreaux	25 X 25	25 X 25	25 X 25
Pilier de guidage	80 x 80	80 x 80	80 x 80
Pilier de réception	100 x 100	100 X 100	100 X 100

ACCESSOIRES

- Serrure à penne papillon LOCINOX (cylindre européen),
- Olives de guidage,
- Visserie inox

Au-delà de ces dimensions, consultez-nous pour étude.

Rail diam. 20 mm - Galets diam. 120 mm