



Serrure LAKQ Locinox
Option gâche électrique

Ferme porte
en option



A sceller ou sur platine

Articulation



Sites professionnels &
logements collectifs



Jusqu'à 2 mètres
de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Plastification haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur
- Remplissage barreaux en tube acier galva zn diamètre 25mm

OPTIONS

- Pilier sur platine, trappe de visite sur piliers
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Gâche électrique, ventouse électromagnétique, ferme porte



DIMENSIONS

	Tailles
Passages standards	1.00 / 1.20 / 1.50 m
Hauteurs standards	1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.75 / 2.00m
Cadre en tube acier galva zn	50x50mm
Piliers en tube acier aglva zn	80x80mm

Au-delà de ces dimensions, consultez-nous pour étude.

ACCESSOIRES

- Serrure encastrée LAKQ + gâche Locinox (x1)
- Cylindre européen (double entrée),
- Articulations M16 Locinox-ouv. À 180° (x2)
- Bouchon de pilier + barreaux de type polyamide à ailettes noir