




Articulation
M16 Locinox



À sceller ou
sur platine



Serrure encastrée
Locinox FORTYLOCK
et gâche SFKM



Sites professionnels &
logements collectifs



Jusqu'à 2 mètres
de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Plastification haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur
- Remplissage en treillis soudé maille 200x55mm

OPTIONS

- Pilier sur platine, Trappe de visite sur piliers
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)
- Gâche électrique, ventouse électromagnétique, ferme porte

AUTRES RAL

RAL
6005

RAL
9010

RAL
7016



DIMENSIONS

	Tailles
Passages standards	1.00 / 1.20 / 1.50 m
Hauteurs standards	1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.75 / 2.00m
Montant en tube acier galva zn	60x40mm
Pilier en tube acier galva zn	80x80mm
Cornière de renfort	50x50mm dans les plis ht & bas (remplissage en treillis soudé seul)

ACCESSOIRES

- Serrure encastrée FortyLock + gâche SFKM Locinox (x1)
- Cylindre européen 30x30mm (double entrée)
- Articulations M16 Locinox-ouv. À 180° (x2)
- Bouchon de pilier type polyamide à ailettes noir (x2)

Au-delà de ces dimensions, consultez-nous pour étude.