




Serrure encastrée
Locinox

Articulation M16



Platine



Sites professionnels &
logements collectifs



Jusqu'à 2 mètres
de hauteur



Acier galvanisé

GÉNÉRALITÉS

- Plastification haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur
- Remplissage grillage maille 50x50 mm

OPTIONS

- Pilier sur platine, Trappe de visite sur piliers
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)
- Ferme porte, gâche électrique, ventouse électromagnétique



DIMENSIONS

	Tailles
Passages standards	1.00 / 1.20 / 1.50 m
Hauteurs standards	1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00m
Cadre en tube d'acier galva zn	50x50mm
Pilier en tube acier galva zn	80x80mm

Au-delà de ces dimensions, consultez-nous pour étude.

ACCESSOIRES

- Serrure encastrée + gâche Fortylock Locinox (x1)
- Cylindre européen (double entrée), entrée adhésive aluminium (x2)
- Articulations M16 locinox-ouv. À 180° (x2)
- Bouchon de pilier type polyamide à ailettes noir (x2)